

MASA PREMBOND 16A

Masa Prembond 16 A jest niewiążącym, samonośnym mastyksem, który może być nakładany na mokre powierzchnie w celu zabezpieczenia i uszczelniania przewodów przed wnikaniem gazu i wody.

Składa się z mocnego mastyksu na bazie polibutenu, kwasów tłuszczowych, wypełniaczy mineralnych i materiałów wypierających wodę.

Służy do uszczelniania kanałów kablowych, ujścia rur i tulei wlotowych instalacji, szczególnie poniżej poziomu gruntu aby zapobiec przedostawaniu się gazu lub wody do budynków.

PRODUKT ZGODNY Z BRYTYJSKA SPECYFIKACJĄ BRITISH TELECOM M212C

WŁAŚCIWOŚCI:

KOLOR: jasno żółty

CIEŻAR WŁASCIWY: 1,73

OBJĘTOŚĆ WŁASCIWA: 578cm³/kg

PUNKT ZAPŁONU: >150°C

Odporność na ciśnienie: Wytrzymuje ciśnienie powietrza 35 kPa (5 lb/in²) przez ponad 15 minut. Wytrzymuje ciśnienie wody 20kPa (2 metry słupa wody) przez ponad 60 minut.

Przyczepność : Przylega do mokrych i suchych powierzchni z następujących materiałów: żelazo, stal, glazurowane wyroby gliniane, ołowiu, mosiądzu, polietylenu i PVC

Zakres temperatur Do stosowania 0°C do 35°C
Dla serwisu -15°C do 100°C

Biuro handlowe:
ul. Krzywoustego 6
81-035 Gdynia

e-mail:
tasmy@otis-td.pl
www.otis-td.pl

Kontakt:
Tel:(058) 663 20 23
Fax:(058) 663 20 23
w.102



Q 09303 | EMS 677780

