



Scapa 3160

Woodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

Scapa 3160 jest standardową, wodoodporną taśmą tkaninową z powłoką polietylenową pokrytą klejem wrażliwym na nacisk.

Scapa 3160 jest dostępna w kolorze czarnym, białym i srebrnym.

ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana do ogólnych zastosowań wodoodporna taśma tkaninowa
- Używana do uszczelniania, pakowania, krótkotrwałego maskowania i ochrony
- Idealna do łączenia arkuszy polietylenowych przy usuwaniu azbestu
- Uszczelnianie krawędzi szyb zespolonych
- Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych w średnich temperaturach
- Łączenie i obrabianie brzegów dywanów

ZALETY PRODUKTU

- Dobra odporność na wodę
- Doskonała przyczepność i wytrzymałość
- Elastyczna i wygodna w użyciu
- Łatwa do przerywania
- Dobre działanie w niskich temperaturach
- Dobry produkt do ogólnych zastosowań
- Temperatura działania: 0°C do +60°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testowa
Grubość	mm	0,2	Internal*
Siła zrywająca	N/cm	35	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	5	IEC 454-2
Przyczepność do podłoża	N/cm	3	IEC 454-2

* Wewnętrzna metoda testowa Scapa

STANDARDOWA PREZENTACJA

- Długość rolki : 25m, 50m
- Szerokość rolki : 19mm; 25mm; 38mm; 50mm; 75mm; 100mm
- Rdzeń : tektura
- Pakowanie : Pakowana luzem używając papierowych przekładek między warstwami/
Pakowane po 4* w folii termokurczliwej

Uwaga: Informacja o produktach magazynowanych, nie standardowych rozmiarach, kolorach i warunkach dostawy dostępna na żądanie

* W zależności od kombinacji rozmiaru/koloru

ZALECENIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej, w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania wynosić powinna pomiędzy +10°C a +30°C. W tych warunkach, taśma zachowa swoje właściwości podczas składowania przez co najmniej rok.