



Scapa 331E

Taśma aluminiowa jednostronnie klejąca

OPIS

Scapa 331E jest miękką folią aluminiową o grubości 25 μ powleczoną z jednej strony klejem akrylowym, z białą przekładką z papieru silikonowego.

ZASTOSOWANIE

- Zamykanie izolacji sztywnych kanałów wentylacyjnych
- Stosowana jako ekran cieplny
- Do zastosowań wymagających wykrywalności przez sprzęt fotoelektryczny
- Do zastosowań wymagających dobrego przystosowania do powierzchni
- Do izolacji szybów kopalnianych

ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i łatwo dostosowująca się do kształtu powierzchni
- Łatwa do przerwania ręką
- Wygląd aluminium podobny do materiału izolującego
- Odporność temperaturowa -20°C do +110°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testowa
Grubość całkowita (bez przekładki)	μ	65	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	13,5	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	2,5	AFERA 4005
Przeczepność do stali	N/cm	10	AFERA 4001
Przeczepność do nawierzchni	N/cm	8	AFERA 4001

ZALECENIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, ciepłem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura przechowywania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C. W takich warunkach taśma może być przechowywana przez co najmniej rok.

Powierzchnie powinny być czyste, suche, bez kurzu, tłuszczów, czy innych zanieczyszczeń.