



Scapa 9830

Jednostronna taśma papierowa z przekładką

OPIS

Scapa 9830 jest grubą jednostronną taśmą papierową, bazującą na płaskim papierze impregnowanym powleczonym z jednej strony klejem kauczukowym z przekładką wykonaną z silikonowanego PE. Zalecana do zastosowań ochronnych.

ZASTOSOWANIE

- Ochrona i maskowanie podczas piaskowania
- Ochrona i maskowanie podczas śrutowania
- Mocowanie szablonów podczas procesu głębokiego piaskowania
- Ochrona przed ścieraniem
- Używana jako separator do paneli okiennych
- Używana do ochrony różnych materiałów takich jak: szkło, granit, marmur, metal itp.

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wszystkich substratów
- Łatwa do usunięcia, nie pozostawia śladów
- Wysoka odporność na ścieranie i przebijanie
- Przekładka umożliwia łatwe wycinanie szablonów
- Odporność na temperaturę stałą do 80°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testowa
Grubość całkowita	mm	0,39	AFERA 4006
Siła ścinająca	N/cm	100	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	8	AFERA 4005
Przeporność do stali	N/cm	8	AFERA 4001

STANDARDOWA PREZENTACJA

- Długość rolki : 25 m
- Szerokość rolki : 50, 75, 100, 300, 450 i 500 mm
- Rdzeń : 76 mm – tekstura z nadrukiem Scapa
- Pakowanie : plastikowe torebki
- Kolor : beżowy

ZALECENIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej, w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania wynosić powinna pomiędzy +10°C a +30°C. W tych warunkach, taśma zachowa swoje właściwości podczas składowania przez co najmniej rok.

Powierzchnie powinny być czyste, suche, bez kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.